

Zarządzenie Nr 31/20

Wójta Gminy Kiwity

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia norm zużycia paliw, olejów i smarów dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiwitach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 rr. Poz. 713) zarządzam, co następuje:

§1. 1 Ustala się następujące normy zużycia paliw, olejów i smarów dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiwitach:

- 1) Samochód Jelcz 004-GCBA-6/32**
 - a) Norma na 100 km – 31,5 l
 - b) Autopompa – 21 l./godz. (0,35 l/min)
 - c) Oświetlenie – 9,6 l/godz. (0,16 l/min)
 - d) Rozruch kontrolny silnika – 8 l./miesiąc

- 2) Samochód Renault D16 – GBA-3/16**
 - a) Norma na 100 km – 32 l
 - b) W czasie postoju -9,6 l/godz. (0,16 l/min)
 - c) Autopompa 20 l/godz. (0,33 l/min)
 - d) Webasco – 2 l/godz.
 - e) Rozruch kontrolny silnika – 8 l./miesiąc

- 3) Samochód VW – T4-SLOp**
 - a) Norma na 100 km – 12 l
 - b) W czasie postoju -3 l/godz. (0,05 l/min)
 - c) Rozruch kontrolny silnika – 3 l./miesiąc

- 4) Motopompa M – 8/8**
 - a) Praca silnika – 12 l./godz. (0,2 l./min)
 - b) Rozruch kontrolny silnika – 2 l./miesiąc

- 5) Pompa pływająca Niagara**
 - a) Praca silnika – 1 l./godz. (0,017 l./min)
 - b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

- 6) Pompa pływająca Niagara II**
 - a) Praca silnika – 1,5 l./godz. (0,025 l./min)
 - b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

- 7) Pompa szlamowa – Robin/Subaru**
 - a) Praca silnika – 1,7 l./godz. (0,028 l./min)
 - b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

- 8) Piły do drewna, betonu i stali (Husqvarna i Dolmar)**
 - a) Praca silnika – 1 l./godz. (0,016 l./min)
 - b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

9) Piła do drewna Stihl

- a) Praca silnika – 1,5 l./godz. (0,025 l./min)
- b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

10) Wentylator oddymiający

- a) Praca silnika – 1,5 l./godz. (0,025 l./min)
- b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

11) Agregat prądowórczy Eiseman/Honda

- a) Praca silnika – 1,5 l./godz. (0,025 l./min)
- b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

12) Pompa hydrauliczna Holmatro

- a) Praca silnika – 1,5 l./godz. (0,025 l./min)
- b) Rozruch kontrolny silnika – 0,5 l./miesiąc

2. Wymiana oleju w mostach napędowych, co pięć lat.

3. Wymiana oleju w silniku co 12 000 kilometrów lub w razie braku przebiegu, jeden raz w roku.

4. Rozruchowi miesięcznemu nie podlega sprzęt używany w danym miesiącu i wycofany z podziału bojowego.

5. Rozruchy kontrolne sprzętu silnikowego należy wykonywać w ostatni dzień miesiąca.

§2. Traci moc zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Kiwity z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw, olejów i smarów dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiwitach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Wiesław Tkaczuk